

MEHRFACH KOMBINIERTE MASCHINEN

3 starke Motoren

solider und leichtgängiger Formatschiebeschlitten

Aluminium-Formatschiebeschlitten (eloxiert) mit gehärteten Stahlführungsstangen. Rückschlagsicherung bei Dickenhobel. Eloxierter Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung. Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° mittels Handrad. Tischöffnung $\varnothing 190$ mm mit Untertischabsaugung. Fräsanschlag 180 mm. Elektronische Motorbremse. Eingebaute Frässpindelarretierung.

Tischlänge jetzt auch mit 2300 mm = Schnittlänge 2500 mm



Lineal mit Feineinstellung



Sonderzubehör optional:
Schnittlänge bis 2500mm
Auslegtisch mit ausziehbarem Anschlaglineal mit 2 Anschlagklappen
Motorabgabeleistung 3,8 kW S6
Integralanschlag beim Fräsanschlag
Gehrungsraster auf Auslegtisch
Langlochboard
Excenterspanner und Gehrungsanschlag für Formatschiebetisch



Große Hobelmesserwelle



Leichtgängiger Formattisch

K5-32		
ABRICHTEINHEIT		
Tischbreite	mm	320
Tischlänge	mm	1500
Maximale Spanabnahme	mm	5
Hobelwellendurchmesser	mm	100
Hobelmesser	Stk	3
Hobelmesser	mm	320 x 30 x 3
Wellendrehzahl	U/min	5000
Motorabgabeleistung S6 (S1)	kW	2,8 (3,8)
Abricht-Anschlaglineal	mm	155
DICKENEINHEIT		
Tischabmessung	mm	600 x 316
Dickendurchlass, min/max	mm	4 -230
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7
FRÄSEINHEIT		
Tischabmessung Fräse-Kreissäge	mm	1250 x 450
Spindeldurchmesser	mm	$\varnothing 30$
Nutzlänge der Spindel	mm	125
Höhenverstellung der Spindel	mm	160
Maximale Werkzeugdurchmesser		
- beim Profilieren	mm	$\varnothing 180$
- beim Zapfenschneiden	mm	$\varnothing 250$
Spindeldrehzahl	U/min	8000 / 6000 / 3500 / 1400
Tischöffnungen	mm	190- 160- 105- 65
Motorabgabeleistung S6 (S1)	kW	2,8 (3,8)
Tischhöhe	mm	850
Anschlaglineale	mm	2 x 500
Absaugstutzen		
- unter dem Arbeitstisch	mm	120
- unter der Schutzvorrichtung	mm	120
KREISSÄGEEINHEIT		
Formattischabmessung	mm	1500(2000/2300) x 285
Sägeblattdurchmesser – max./min.	mm	315 / 250
Sägewelle	mm	30
Schrägverstellung	Grad	90 - 45
Maximale Schnitthöhe, 90°/45°		
- mit Sägeblatt $\varnothing 315$ mm	mm	102 / 72
- mit Sägeblatt $\varnothing 250$ mm	mm	70 / 49
Drehzahl Hauptsägeblatt	U/min	4000
Motorabgabeleistung S6 (S1)	kW	2,8 (3,8)
Absaugstutzen	mm	120
Schnittlänge	mm	1600 (2200/2500)
Maximale Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	630
Abmessungen, L x H x B		
- Länge	mm	ca. 1700 (2200/2500)
- Breite	mm	ca. 1300
- Höhe	mm	ca. 900
Platzbedarf	m	3.85 x 4.5
Gewicht, ca.	kg	850