

LANGLOCHBOHRMASCHINEN

7-LBM200 * 7-LBM200-D-G

KOMPLETTAUSSTATTUNG OHNE MEHRKOSTEN

**EXAKTE VERSTELLMÖGLICHKEITEN
SOLIDE BAUWEISE
SPEZIELLE BOHRERAUFNAHME FÜR EXAKTES BOHREN**

STANDARD AUSFÜHRUNG		LBM 200
Bohrtischgröße	mm	600 x 320
Bohrtischhöhe	mm	870
Bohrtiefe	mm	245
Bohrbreite	mm	205
Höhenverstellung	mm	165
Schwenkbares Bohraggregat		45° - 90° - 45°
Drehzahl	U/min	2840
Motorleistung S6	kW	2,2
Gewicht	kg	180

OPTIONEN		
Motor mit 2 Geschwindigkeiten	kw/PS	2.4 / 3.2
Dübelbohrereinrichtung mit Teilung	mm	16-22-25-32
Gehrungsanschlag		
Fahreinrichtung		



Serienmässig mit 1 Stk. Exenterspanner und Motorschutzschalter.
Inklusive Bohrlängen - und Bohrtiefenfixierung. Anschlagstange für Serienarbeiten beidseitig verwendbar. Beidseitig schwenkbares Bohraggregat. Westcott - Bohrfutter 0-20 mm mit Schutzabdeckung. Leichtgängige Höheneinstellung des Bohraggregates mittels Handrad. Leicht verstellbarer Kreuzsupport mit Einhandbedienung. Mit Dübelbohrereinrichtung und Gehrungsanschlag.

