

KOMBINIERTE FORMATKREISSÄGEN- FRÄSEN

SF2

FÜR DEN PROFI

**ÄUSSERST STABILER ALU PROFI-FORMATTISCH
ALLE AUSFÜHRUNGEN GEHOBELTE TISCHE
MASSIVER STAHLRAHMEN MIT EXTREM STARKEN PRÄZISIONSTEILEN
AUSGESTATTET MIT SICHERHEITS- FRÄSANSCHLÄGEN**



OPTIONEN			
Vorritzeinrichtung			
Sägeblattdurchmesser	mm		Ø 120
Spindeldurchmesser	mm		Ø 20
Spindeldrehzahl	U/min		8000
Motorleistung	kW (Ps)		0.75 (1.1)
Motorleistung (Kreissäge)	kW (Ps)		4.0 (5.5)
Gehrungsanschlag (Ohne Verlängerung)	mm		600, 900, 1219
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	mm		1400
Absaugrohr mit Schlauch			
Spindeldrehzahl	U/min		15000/ 9000/ 7500/
	U/min		6000/ 4500/ 3000
Motorleistung (Fräse)	kW (Ps)		4.0/5.5, (6.1/7.4)
Durchmesser / Nutzhöhe	mm		Ø1 ¼"/125, Ø32/125, Ø35/125, Ø40/125
Zapfenschlittisch mit Schutzhaube	mm		Ø 320
Länge des Formattisches	mm		2800 - 3200
Max. Schnittlänge /mit Vorritzaggregat	mm		2700 - 3100

Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Stahlführungsstangen. Teleskoplängenschlag 1800 mm mit zwei Anschlagklappen serienmäßig. Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von schweren Platten. Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung. Frässpindel und Sägeblatt komplett versenkbar. Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad. Den Durchmesser der Öffnung im Tisch ø260 mm mit Absaugstützens unter dem Arbeitstisch. Frässpindel schwenkbar nach hinten. Fräsanschlag ø250 mm. Schnittbreite am Parallelanschlag 1100 mm.

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

KREISSÄGE		
Sägeblattdurchmesser – max.	mm	Ø 315/ Ø 250
Spindeldurchmesser	mm	Ø 30
Max. Schnittlänge /mit Vorritzaggregat	mm	2200
Max.Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	1080
Max. Schnitthöhe, 90°/45°	mm	
- Mit Sägeblatt Ø 315 mm	mm	103 / 72
- Mit Sägeblatt Ø 250 mm	mm	70 / 49
Motorleistung	kW (Ps)	3.0 (4.0)
Spindeldrehzahl	U/min	4000
Absaugstutzen	mm	Ø 120
FRÄSMASCHINE		
Spindeldurchmesser	mm	Ø 30
Schwenkbare Spindel	Grad	90° / 45°
Höhenverstellung der Spindel	mm	175
Aufspannlänge der Spindel	mm	125
Max. Werkzeugdurchmesser		
beim Profilieren	mm	Ø 250
beim Zapfenschneiden	mm	Ø 320
Durchmesser die Öffnung im Arbeitstisch	mm	Ø 260
Max. Masse des unter den Arbeitstisch einziehbaren Werkzeugs	mm	Ø250 / 60
Spindeldrehzahl	U/min	10000/ 8000/6000/
	U/min	5000/ 4000/ 3000
Motorleistung	kW (Ps)	3.2/4.2 (4.3/5.5)
Absaugstutzen		
unter dem Arbeitstisch	mm	Ø 120
der Schutzvorrichtung	mm	Ø 120
Anschlaglineale mit Sicherheitsschienen 2 ö L	mm	500
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN		
Tischabmessung	mm	1450 x 650
Formattischabmessung	mm	2300 x 350
Abmessung Auslegetisch L / B	mm	1200 / 610
Gesamtgewicht	kg	790
Platzbedarf	m	6.0 x 7.0

