

REINLUFTABSAUGUNGEN

fahrbar

kraftvoll und zuverlässig

Die Entstauber von HOLZPROFI sind geprüfte Reinluft-Entstauber in selbsttragender Blechbauweise aus farblich gepulvertem Stahlblech. Die Geräte entsprechen den neuesten Vorschriften, und sind mit dem BG-GS Prüfzeichen nach GS-HO-07 (mit Vermerk für Reststaubkonzentration Prüfzeichen H3) zertifiziert und erlauben somit ohne zusätzliche Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen ein direktes Aufstellen im Arbeitsraum. Sie schaffen hiermit eine ideale Produktionsbedingung mit gesunder Luft am Arbeitsplatz. Sie eignen sich sowohl zum Einsatz in Werkstätten mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 2-4 Maschinen (abhängig vom benötigten Volumenstrom), als auch zur Ergänzung einer stationären Anlage als dezentrale Absaugung für universellen Einsatz mit verschiedensten Materialien. Die geringen Außenabmaße ermöglichen es, die Entstauber auch in beengten Werkstätten aufzustellen.

		POWER UNIT 100	POWER UNIT 120	POWER UNIT 160H
Stromstärke	V	400	400	400
Motorabgabeleistung S6	kW	2	2	3
Ansaugstutzen	mm	100	120	160
Nennvolumenstrom am Stutzen bei 20 m/s	m³/h	565	814	1448
Unterdruck am Stutzen	Pa	2104	2180	2503
Filterfläche	m²	3,5	4,3	9
Filterabreinigung		Handabbrüttelung	Handabbrüttelung	Handabbrüttelung
Reststaubgehalt H3	mg/m³	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Spänesammelvolumen	ltr	135	135	241
Abmessungen (L x B x H)	mm	1178 x 650 x 1972	1178 x 650 x 1973	1684 x 830 x 2050
Gewicht	kg	98	103	288



- ☞ kompakte Bauweise
- ☞ platzsparende Abmessungen
- ☞ universell einsetzbar
- ☞ wartungsfreundlich
- ☞ hohe Filterstandzeit
- ☞ energiesparend
- ☞ vorschiftengerecht
- ☞ 100% Luftrückführung

POWER UNIT 160H



www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com